



## Flash annulaire MacroLite MR-14EX II

Des photos macro à  
l'éclairage sublimé

Flash MacroLite hautes performances offrant des solutions d'éclairage créatives pour les prises de vue en gros plan sur site comme en studio



Flash annulaire  
MacroLite  
MR-14EX II

**you can\*\* Bien sûr,  
vous pouvez**

- Flash annulaire pour éclairer uniformément les petits objets en gros plan
- Deux tubes flash réglables séparément : créez un éclairage uniforme et sans ombre, ou jouez avec les ombres pour mettre en valeur les textures
- Performances puissantes avec un nombre guide de 14 (ISO 100, m) : adapté aux petites ouvertures pour une profondeur de champ étendue lors de prises de vue rapprochées
- Transmission des données de température de couleur à votre appareil photo EOS pour une balance des blancs automatique précise
- Déclenchement optique de plusieurs flashes Speedlite en utilisant le flash annulaire MacroLite MR-14EX II comme maître sans fil
- Puissantes lampes pilotes à DEL facilitant la composition et la mise au point dans les conditions de basse lumière
- Recyclage rapide et silencieux permettant de passer facilement à la prise suivante

### Gamme de produits



**Flash annulaire MacroLite  
MR-14EX II**  
Flash MacroLite à double  
réflecteur MT-24EX

**Flash annulaire MacroLite  
MR-14EX II**



Flash MacroLite à double réflecteur  
MT-24EX

**Canon**

# Caractéristiques techniques

## Flash annulaire MacroLite MR- 14EX II

<b>ALIMENTATION</b> Nb guide (100 ISO).mètres	14
<b>ZOOM</b> Tête zoom Couverture de distance focale Couverture avec le diffuseur grand-angle Zoom automatique de taille de capteur	Non - - -
<b>MODES FLASH</b> Contrôle automatique d'exposition Synchronisation haute vitesse (FP) Paramètres de sortie manuelle Réglages manuels Réglages de sortie stroboscopique Fréquence Éclairage vidéo Puissance d'éclairage vidéo Température de couleur d'éclairage vidéo	E-TTL II/E-TTL/TTL Oui Oui - 1/1-1/128 Paliers d'1/3 - - - -
<b>FONCTIONS LIÉES AU FLASH</b> Mémorisation de l'exposition au flash Correction d'exposition au flash Bracketing d'exposition au flash Synchronisation sur le deuxième rideau Flash studio Communication d'info de température de couleur	Oui Oui Oui Oui Oui Oui
<b>FLASH SANS FIL</b> Transmetteur Type de transmetteur Portée du transmetteur (approx.) Esclave Nb de groupes Nb de canaux Déclenchement de l'obturateur à distance	Oui Infrarouge À l'intérieur : 5 m À l'extérieur : 3 m Non 3*1 4 -

<b>MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH</b> Vers le haut Vers le bas Vers la gauche Vers la droite	- - - -
<b>AIDE À LA MISE AU POINT</b> Faisceau d'assistance autofocus Nombre de collimateurs AF compatibles Type de faisceau d'assistance autofocus	Non (lampe d'aide à la mise au point) - -
<b>ALIMENTATION</b> Batterie Temps de recharge minimum *2 Alimentation externe	4 piles AA Environ 5,5 s Oui - CP-E4
<b>CONSTRUCTION</b> Étanche et résistant à la poussière Matériau du kit de montage	Non Métal
<b>DIVERS</b> Fonction personnalisée Réglages du flash pour les menus de l'appareil photo *3 Capteur d'exposition au flash externe Borne PC Accessoires compatibles Barrette d'extension dédiée	12 (27 options) + 3 fonctions personnelles Oui Non Non Adaptateur MacroLite 72c, 67 Batterie compacte CP-E4 Flash Speedlite de la série EX avec fonction esclave Non
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b> Dimensions (L x H x P), mm Poids (hors piles), grammes	Télécommande 69,6 x 118,8 x 71,4 Flash 129,6 x 112,1 x 25,3 455

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.  
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

\*1 Par défaut, seuls les flashes du groupe C peuvent être déclenchés sans fil ; C.Fn 5-1 doit être configuré pour le déclenchement sans fil des groupes A et B.

\*2 Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines AA.

\*3 Avec les appareils photo compatibles uniquement.

## Flash annulaire MacroLite MR- 14EX II

Des photos  
macro à  
l'éclairage  
sublimé

Flash MacroLite hautes performances offrant des solutions d'éclairage créatives pour les prises de vue en gros plan sur site comme en studio



**Positionnement :** Éclairage en gros plan adapté aux scènes de nature, aux natures mortes et aux applications scientifiques spécialisées.

### Informations sur les produits

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Flash annulaire MacroLite MR-14EX II	9389B003	4549292007749

### Informations logistiques

Description de l'emballage	Qté	Dimensions (L × l × H en mm)	Poids (brut/net en kg)
Unité	1	222 × 166 × 163	0.563 / 1.04
Carton	6	513 × 354 × 261	6.240 / 6.86
Palette Europe	96	120 × 80 × 119,4	-/120

### Informations palette Europe :

Couches	
Couches par palette	4
Cartons par couche	4
Produits par couche	N/D

### Contenu de la boîte

- Flash annulaire MacroLite MR-14EX II
- Bouchon d'objectif E-67II
- Étui souple

**Canon**